



# Produktdata

## Contube innstøpingsrør

LANGUAGE: NOR  
 VERSION: 001  
 DATE: 07.04.17

Beskrivelse: **Glatte installasjonsrør for innstøping**

Produsent: **Industriplast AS**  
 Slettebrekkdalen 2  
 5303 Follese, Norge

Anvendelse: **Benyttes ved innstøping i betong.**

Sertifisering: **Ikke oppgitt**



### Teknisk informasjon

#### Materialegenskaper

**Materiale** PE

**Farge** Sort

**Anvendelsestemperatur** -50°C til +80°C

**Kjemikaliebestandighet** Meget god motstandsevne mot angrep av kjemikalier. Opptar ikke vann. Resistent overfor de aller fleste syrer, baser og løsningsmidler. Unntagelser er sterkt oksiderende kjemikalier som salpetersyre, oleum og halogener.

#### Mekaniske egenskaper

**Slagfasthet** Rørene har høy slagfasthet, også i kuldegrader.

**Bøyeradius** Minst 15xD ved 18 °C

**Ringstivhet** SN64 - Høy ringstivhet. Lett vekt. Røret er fleksibelt og samtidig formstabil. Dette gir langvillige retningsendringer slik at kabeltrekkingen går problemfritt.

#### Helse, miljø og sikkerhet

**Brannfare** Antennespunkt ca. 300°C, ingen reell fare.

**Helsefare** Ingen helsefare ved normal bruk. Ved brann utvikles bl.a. CO gass, som ved inhalering kan gi svimmelhet, hodepine, kvalme, tretthet og uregelmessig pust.

**Førstehjelp** Ved symptomer som beskrevet over: Sørg for frisk luft og tilkall lege.

### Varianter av produkt

El.nr	Art.nr	Dimensjon	Innvendig diameter	Engangstrømmel
1214277	552800	16 mm	12 mm	300 m
1214278	552801	20 mm	15 mm	200 m

## Service og vedlikeholdsinstruks



### Lagring

Kan lagres utendørs i inntil 3 år med tilnærmet uforandret fargenyanse.



### Montering

Skal kun anvendes som installasjonsrør ved innstøping. Må ikke benyttes som installasjonsrør i åpen forlegning på grunn av fare for brannsmitte. Monteres til forskaling med gjennomføringsmuff eller tilsvarende. Ved evt. skjøting anvendes strekkfaste skjøtemuffer.



### Service

Produktet krever ingen service.



### Vedlikehold

Produktet i seg selv krever ikke vedlikehold.



### Reservedeler

Skadet rør erstattes fortrinnsvis med samme type produkt. Reservedeler skaffes gjennom installatør, grossist e.l. - eller ved å kontakte produsenten direkte. Materialet kan gjenvinnes. Deponeres på fylling evt. brennes.