

FDV-dokument Fleksibel endeplugg TO

Produkt	Fleksibel endeplugg TO 25mm-110mm
Produsent	Konekt Teleco S.L.
Anvendelse	<p>Produktbeskrivelse: TO brukes til å tette igjen og forsegle nedgravde rør som midlertidig ikke er i bruk, dvs. uten ledninger. Slik forsikrer man seg om at rørene holder seg i god stand for fremtidig bruk. Endepluggene holder rør fri for lekkasjer, kjemiske produkter, smuss, gasser, skadedyr og andre gjenstander som kan vanskeliggjøre eller forhindre fremtidig bruk av rørene. TO endepluggen finnes for rør med diameter i størrelsen 25 til 110 millimeter. Alle endepluggene, uavhengig av størrelse, tåler et innvendig trykk på inntil 50 kPa.</p>

Tekniske data

Dimensjoner:	Beregnet for: 25mm, 32mm, 40mm, 50mm, 63mm, 75mm, 90mm, 100mm og 110mm
materiale:	Produktet er fremstilt av: polyetylen og termoplastisk polymer (TO25, TO32 og TO40) Polyetylen og vulkanisert syntetisk gummi (TO63, TO90, TO100 og TO110)
Farge:	Svart.
Temperaturområdet	-15°C til 30°C
Tetthet:	Trykk på inntil 50kPa

Sertifisering


Pipelife Norge AS er sertifisert i h.t. NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001

HMS (helse, miljø og sikkerhet):

Helsefare	Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Generelt er den største faren ved branngasser innholdet av CO. Denne gassen er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme og uregelmessig pust.
Førstehjelp	Ved symptomer som beskrevet over: Sørg for frisk luft og tilkall lege
Destruksjon	Avfall kan deponeres på godkjent søppeldeponi.

Service- og vedlikeholdsinstruks

Lagring	Oppbevares i emballasjen i tørre rom.
Montering	Endepluggene monteres i rør, følg bruksanvisning Før montering skal rør kontrolleres og rengjøres.
Service	Produktet krever ingen service.
Vedlikehold	Produktet i seg selv krever ikke vedlikehold. Vaskes rengjøres og sjekkes ved gjenbruk.