

## Pipelife Norge AS

### FDV-dokument delte PVC kabelrør

- Produkt** Delte kabelrør av PVC med homogen rørvegg.
- Produsent** Primo AB, Limmared/Sverige.
- Anvendelse** Delte kabelrør for reparasjon av kabelrør eller for å beskytte en eksisterende kabel.

**Tekniske data**

Dimensjoner:	Innvendig diameter 110 mm – 6 m lengder
Materiale:	Polyvinylklorid uten tilsatt mykner (PVC-U)
Farge:	Rød eller gul etter kabelens bruksområde
Densitet:	Ca 1,4 kg/dm <sup>3</sup>

- Produkt-standard** Foreligger ikke.

**HMS (helse, miljø og sikkerhet):**

- Brannfare** Selvslukkende. PVC-U må ha tilført energi for å brenne. Antennespunkt >390°C.
- Helsefare** Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Generelt er den største faren ved branngasser innholdet av CO. Denne gassen er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme og uregelmessig pust. Personer utsatt for branngasser fra PVC bør observeres de nærmeste dagene av hensyn til mulige ettervirkninger forårsaket av sure gasser (HCl).
- Førstehjelp** Ved symptomer som beskrevet over: Sørg for frisk luft og tilkall lege.
- Destruksjon** Avkall kan deponeres på godkjent søppeldeponi. Større mengder avfall bør ikke destrueres i forbrenningsanlegg med mindre det er utstyrt med renseanlegg for sure røkgasser.



Pipelife Norge AS er sertifisert i h.t. NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001

Pipelife Norge AS  
6650 Surnadal

Tlf.: 71 65 88 00

firmapost@pipelife.no  
www.pipelife.no

## **Service- og vedlikeholdsinstruks**

<b>Lagring</b>	Halvrørene skal lagres på et godt avrettet underlag med 2- 3 underliggere under bunten. Rørene skal så langt som mulig oppbevares i bunter. Anbefalt maksimal lagringstid utendørs er 1 år, men plastmaterialet forringes ikke nevneverdig ved lengre tids utelagring i vårt klima.
<b>Montering</b>	Innvendig diameter er tilpasset rør med utvendig diameter 110 mm. Halvrørene legges over det ødelagte røret og klemmes sammen med en not- og fjær-patent. Flere rørlengder skjøtes ved at det ene halvrøret overlapper det andre med en meter. Bruk flere strips over skjøten slik at de ikke deler seg ved bøyning/avvinkling.
<b>Service</b>	Produktet krever ingen service.
<b>Vedlikehold</b>	Produktet i seg selv krever ikke vedlikehold.
<b>Reservedeler</b>	Skadet rør erstattes fortrinnsvis med samme type produkt. Reservedeler skaffes gjennom entreprenør, rørgrossist e.l. - eller ved å kontakte produsenten direkte.