

**FDV-dokument fiberkabelrør av PE**

**Produkt** Ett- eller flerløps kabelrør av høy-densitets polyetylen (PE-HD) med innvendige langsgående riller. DL-rør leveres som 1-, 2-, 3- eller 4-løps i ulike kombinasjoner på trommel. SUB-rør leveres som 1- og 3-løps.

**Produsent** Industriplast AS, 5903 Follese. Tlf.: 56 15 1980. [www.industriplast.no](http://www.industriplast.no).

**Anvendelse** Beskyttelse for fiberoptisk kabel i grøft (DL) eller i varerør (SUB).

**Tekniske data**

Dimensjoner:	DL: 25x2,3 – 32x2,9 - 40x3,7 – 50x4,6 (mm) SUB: 25x1,8 – 32x1,8 – 40x2,0 – 50x2,4 (mm)
Materiale:	Virgin polyetylen - nyvare (PE-HD)
Farge:	Rød, gul eller annet
Densitet:	0,955 kg/dm <sup>3</sup>
Samlemetode:	Spiralteipet med 38 mm transparent UV-beständig teip.
Maksimum trekkekraft ved installasjon:	DL: 25x2,3 – 2000 N, 32x2,9 – 3200 N, 40x3,7 - 5100 N, 50x4,6 – 7900 N SUB: 25x1,8 – 1600 N, 32x1,8 – 2100 N, 40x2,0 – 2900 N, 50x2,4 – 4300 N

**Produktstandard** prNS 2967

**HMS (helse, miljø og sikkerhet):**

**Brannfare** Brenner og avgir brennende dråper. Antennespunkt >340°C.

**Helsefare** Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Generelt er den største faren ved branngasser innholdet av CO. Denne gassen er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme og uregelmessig pust.

**Førstehjelp** Ved symptomer som beskrevet over: Sørg for frisk luft og tilkall lege.



Pipelife Norge AS er sertifisert i h.t. NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001

## **Service- og vedlikeholdsinstruks**

<b>Lagring</b>	Rørene skal så langt som mulig oppbevares i forpakningen. Rør beskyttes mot solbestråling der dette er mulig. Anbefalt maksimal lagringstid utendørs er 1 år, men plastmaterialet forringes ikke nevneverdig ved lengre tids utelagring i vårt klima.
<b>Montering</b>	Kun strekkfaste skjøtemuffer benyttes for å oppta mekanisk belastning i forbindelse med temperatursvingninger. Før montering skal rør kontrolleres og rengjøres. Forøvrig skal leggeanvisningen for kabelrør følges.
<b>Service</b>	Produktet krever ingen service.
<b>Vedlikehold</b>	Produktet i seg selv krever ikke vedlikehold.
<b>Reservedeler</b>	Skadet rør erstattes fortrinnsvis med samme type produkt. Reservedeler skaffes gjennom rørgrossist e.l. - eller ved å kontakte produsenten direkte.