

FDV-dokument varselnett

Produkt	Varselnett
Produsent	Norsk Wavin AS, Lørenskog
Anvendelse	Varselnett med eller uten søketråd legges i jordmassene over rør eller kabel som et varsel ved gravearbeider og/eller for å gjøre plastrør søkbare.

Tekniske data

Dimensjoner:	Bredder: 10 cm og 20 cm Lengder: 300 m og 500 m
Materiale:	Polyetylen med lav densitet (PELD)
Farge:	Fargekoder etter kabelens/rørets bruksområde
Densitet:	Ca 0,95 kg/dm ³

Produkt-standart	NS-EN 12 613
-------------------------	--------------

HMS (helse, miljø og sikkerhet):

Brannfare	Brenner og avgir brennende dråper. Antennespunkt >340°C.
Helsefare	Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Generelt er den største faren ved branngasser innholdet av CO. Denne gassen er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme og uregelmessig pust.
Førstehjelp	Ved symptomer som beskrevet over: Sørg for frisk luft og tilkall lege.



Pipelife Norge AS er sertifisert i h.t. NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001

Service- og vedlikeholdsinstruks

Lagring	Varselnett skal lagres innendørs. Varselnett skal beskyttes mot solbestråling der dette er mulig.
Montering	Varselnettet monteres med mekaniske koblinger (Inkludert i rull) som er beregnet til varselnett med søketråd. Nett uten søketråd krever ingen mekanisk kobling. Søketråden føres inn i kum eller lignende.
Service	Produktet krever ingen service.
Vedlikehold	Produktet i seg selv krever ikke vedlikehold.
Reservedeler	Skadet varselnett erstattes fortrinnsvis med samme type produkt. Nytt varselnett skaffes gjennom netteier, entreprenør, grossist e.l. - eller ved å kontakte produsenten direkte.